

**1. Code d'identification unique du produit type**

PORTE DE GARAGE ICARE 4 VTX 27 MM

**2. Eléments d'identification du produit de construction**

PORTE DE GARAGE ICARE 4 VTX 27 MM - ICARE27

**3. Usage prévu**

Donner un accès sûr à des marchandises et véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux résidentiels.

**4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant**

SAS SOTHOFERM  
ZI La Croix d'Ingand  
79100 MAUZE THOUARSAIS

**5. Nom et adresse de contact du mandataire**

Non applicable

**6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 3

**7. Identification de l'organisme notifié, tâche et certificats délivrés pour les produits couverts par une norme harmonisée**

Le laboratoire d'essais notifié CSTB n° 0679 a réalisé les mesures, l'examen, les tests, calibrage et détermination des performances des portes de garage selon le système 3.

**8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne**

Non applicable

**9. Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Etanchéité à l'eau	CLASSE 0	NF EN 13241-1
Dégagement de substances dangereuses	Conforme	NF EN 13241-1
Résistance à la charge due au vent	CLASSE 2	NF EN 13241-1
Résistance thermique	NPD	NF EN 13241-1
Perméabilité à l'air	CLASSE 2	NF EN 13241-1
Ouverture en toute sécurité	Réussite	NF EN 13241-1
Définition de la géométrie des composants du verre	Réussite	NF EN 13241-1
Résistance mécanique et stabilité	Réussite	NF EN 13241-1
Efforts de fonctionnement	Réussite	NF EN 13241-1
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation	NPD	

CE

13

Fabricant : SAS SOTHOFERM  
ZI La Croix d'Ingand  
79100 MAUZE THOUARSAIS  
PORTE DE GARAGE ICARE 4 VTX 27 MM  
ICARE27

DoP C100295730/RPC/2013-07-02

NF EN 13241-1

Laboratoire CSTB N°0679

Donner un accès sûr à des marchandises et véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux industriels commerciaux, publiques ou résidentiels.

---

Etanchéité à l'eau : CLASSE 0

Dégagement de substances dangereuses : Conforme

Résistance à la charge due au vent : CLASSE 2

Résistance thermique : NPD

Perméabilité à l'air : CLASSE 2

Ouverture en toute sécurité : Réussite

Définition de la géométrie des composants du verre : Réussite

Résistance mécanique et stabilité : Réussite

Efforts de fonctionnement : Réussite

Durabilité : NPD

**10. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

**Signée pour le fabricant et en son nom par :** M. COLLOT, responsable produit, représentant de la société SAS SOTHOFERM

A Mauzé Thouarsais, le 02/07/2013

Signature

